

LWD 3105

САЛОННЫЙ СВЕТИЛЬНИК С ДАТЧИКОМ ДВИЖЕНИЯ

Фонарь внутреннего освещения **с датчиком движения LWD 3105** является идеальным решением для различных типов транспортных средств, таких как легковые автомобили, кабины грузовых автомобилей, эвакуаторы, сельскохозяйственная и строительная техника, кемперы и автобусы. Фонари внутреннего освещения доступны в трех версиях для удовлетворения различных потребностей водителей. **LWD 3104** — базовая модель фонаря внутреннего освещения. Версия **с датчиком движения LWD 3105** позволяет автоматически включать и выключать фонарь в зависимости от обнаруженного движения. Таким образом, пользователю не придется беспокоиться о ручном управлении освещением и в то же время экономится электроэнергия. Однако версия **с выключателем LWD 3106** позволяет управлять фонарем вручную, предоставляя пользователю полный контроль над освещением салона автомобиля. Цветовая температура LWD 3105 составляет **4000 К**, что обеспечивает приятный белый свет, оптимальный для салона транспортного средства. LWD 3105 имеет световой поток **270 люмен**. Фонарь оснащен **12 диодами**, которые обеспечивают равномерное освещение. Фонарь также совместим с универсальным напряжением питания **12/24 В**, что позволяет устанавливать их на различные транспортные средства. Благодаря компактным размерам и возможности крепления на ровной поверхности фонарь легко установить в различных местах внутри автомобиля. Степень защиты от влаги **IP 65**. Фонарь имеет одобрение на электромагнитную совместимость, т.е. не излучает электромагнитные помехи и устойчив к таким помехам. Фонари освещения салона **LWD 3104, LWD 3105, LWD 3106** не только являются очень хорошим источником света, но и предоставляют собой аксессуар, повышающим функциональность салона автомобиля, комфорт и безопасность поездки.

DANE TECHNICZNE

| | | |
|-----------------------------|---|----------------------|
| Классификация фонаря | Количество светодиодов LED | Категория фонаря |
| HOR 146 | 12 | внутреннее освещение |
| Напряжение питания | Цвет света | Номинальная мощность |
| 12/24 В | белый | 3 Вт |
| Диапазон рабочих температур | Кабель | Сторона установки |
| от -30°C до +50°C | 2×0,75 мм ² ; длина кабеля 0,5 м | универсальная |
| Цветовая температура | Световой поток | Светодиодный фонарь |
| 4000 К | 270 лм | да |
| Степень защиты | | |
| IP 65 | | |