

## LZD 2854

### ЗАДНИЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ ФОНАРЬ HEAVY DUTY С ОТРАЖАТЕЛЕМ

Задний многофункциональный фонарь **LZD 2854 (левый) HEAVY DUTY** был разработан с учетом долговечности, производительности и эффективности. Оснащенный **сменными светодиодными модулями**, фонарь имеет **139 диодов** и работает при напряжении питания **24 В**, обеспечивая яркое и четкое освещение. **Функции фонаря:** — позиционный свет (4 Вт), — стоп-сигнал (10 Вт), — задний указатель поворота (5,5 Вт), — фонарь заднего хода (4 Вт), — противотуманный свет (5,5 Вт), — и светоотражатель, обеспечивающие комплексное освещение тягачей, грузовиков, грузовых автомобилей, сельскохозяйственной и специализированной техники, а также эвакуаторов. Модули фонаря обладают высоким уровнем герметичности **IP 68** и работают в широком диапазоне температур **от минус 30 до плюс 50 градусов**, что делает их оптимальными для использования в различных погодных условиях. К тому же они совместимы с электромагнитными нормами **ЕМС**, представляя собой дополнительное преимущество осветительного устройства. Это гарантирует отсутствие электромагнитных помех, которые могли бы негативно повлиять на работу других приборов в автомобиле. **LZD 2854** – это идеальный вариант для тех, кто ищет надежного и эффективного освещения для своего транспортного средства. Этот фонарь обеспечивает стабильное освещение и гарантирует безопасность в любых погодных условиях.

### DANE TECHNICZNE

|                             |  |                            |
|-----------------------------|--|----------------------------|
| Классификация фонаря        | Количество светодиодов LED                 | Категория фонаря           |
| HOR 129                     | 139  | задний комбинированный     |
| Задний позиционный свет     | Напряжение питания                         | Светоотражающее устройство |
| да                          | 24 В                                       | да                         |
| Диапазон рабочих температур | Кабель                                     | Сторона установки          |
| от -30°C до +50°C           | 6×0,5 мм <sup>2</sup> ; длина кабеля 1,5 м | левая                      |
| Свет заднего хода           | Противотуманный свет                       | Стоп-сигнал                |
| да                          | да   | да                         |
| Задний сигнал поворота      | Светодиодный фонарь                        | Степень защиты             |
| да                          | да   | IP 68                      |