

## LD 3115/L

### ГАБАРИТНЫЙ ФОНАРЬ

**LD 3115/L** – габаритный фонарь на гибком подвесе, компактных размеров и широкого спектра применения, для установки **с левой стороны транспортного средства**. Фонарь предназначен для использования в небольших прицепах, полуприцепах и грузовиках. Фонарь излучает **яркий неоновый свет** и выполняет следующие **функции**: – **передний белый** габаритный свет (0,4/0,9 Вт) – **задний красный** габаритный свет (0,9/1,8 Вт) Фонарь работает **при универсальном напряжении 12/24 В** и имеет низкое энергопотребление. Для производства использованы исключительно фирменные диоды, которые определенно улучшают качество освещения и привлекательно подчеркивают габариты движущего транспортного средства. Фонарь полностью герметичен (**степень защиты от влаги и пыли IP 68**), а диапазон рабочих температур в границах **от -30 градусов С до + 50 градусов С. Позаботьтесь о своей безопасности! Стань заметным на дороге благодаря новинкам LED!**

### DANE TECHNICZNE

Классификация фонаря	Количество светодиодов LED	Категория фонаря
HOR 44A	9	габаритный
Напряжение питания	Передний габаритный свет	Задний габаритный свет
12/24 В	да	да
Диапазон рабочих температур	Кабель	Сторона установки
от -30°C до +50°C	2×0,75 мм2; длина кабеля 0,25 м	левая
Светодиодный фонарь	Степень защиты	
да	IP 68	

