

## LD 3117/L

### ВЫНОСНОЙ ГАБАРИТНЫЙ ФОНАРЬ

**LD 3117/L** — выносной габаритный фонарь, с коротким диагональным рогом, для установки **с левой стороны транспортного средства**. Фонарь предназначен для использования в небольших прицепах, полуприцепах и грузовиках. Фонарь излучает **яркий неоновый свет** и выполняет следующие **функции**: – **передний белый** габаритный свет (0,4/0,9 Вт) – **задний красный** габаритный свет (0,9/1,8 Вт) Фонарь работает **при универсальном напряжении 12/24 В** и имеет низкое энергопотребление. Для производства использованы исключительно фирменные диоды, которые определенно улучшают качество освещения и привлекательно подчеркивают габариты движущего транспортного средства. Фонарь полностью герметичен (**степень защиты от влаги и пыли IP 68**), а диапазон рабочих температур в границах **от -30 градусов С до + 50 градусов С. Позаботьтесь о своей безопасности! Стань заметным на дороге благодаря новинкам LED!**

### DANE TECHNICZNE

|                             |                                |                        |
|-----------------------------|--------------------------------|------------------------|
| Классификация фонаря        | Количество светодиодов LED     | Категория фонаря       |
| HOR 44A                     | 9                              | габаритный             |
| Напряжение питания          | Передний габаритный свет       | Задний габаритный свет |
| 12/24 В                     | да                             | да                     |
| Диапазон рабочих температур | Кабель                         | Сторона установки      |
| от -30°C до +50°C           | 2×0,75 мм2; длина кабеля 0,5 м | левая                  |
| Рожок                       | Светодиодный фонарь            | Степень защиты         |
| да                          | да                             | IP 68                  |

