

## LD 3118/P

### ВЫНОСНОЙ ГАБАРИТНЫЙ ФОНАРЬ

**LD 3118/P** — выносной габаритный фонарь, с длинным диагональным рогом, предназначенный **для установки с правой стороны транспортного средства**. Фонарь предназначен для использования в небольших прицепах, полуприцепах и грузовиках. Фонарь излучает **яркий неоновый свет** и выполняет следующие **функции**: – **передний белый** габаритный свет (0,4/0,9 Вт) – **задний красный** габаритный свет (0,9/1,8 Вт) Фонарь работает **при универсальном напряжении 12/24 В** и имеет низкое энергопотребление. Для производства использованы исключительно фирменные диоды, которые определенно улучшают качество освещения и привлекательно подчеркивают габариты движущего транспортного средства. Фонарь полностью герметичен (**степень защиты от влаги и пыли IP 68**), а диапазон рабочих температур в границах **от -30 градусов С до + 50 градусов С. Позаботьтесь о своей безопасности! Стань заметным на дороге благодаря новинкам LED!**

### DANE TECHNICZNE

|                             |   |                        |
|-----------------------------|---|------------------------|
| Классификация фонаря        | Количество светодиодов LED                  | Категория фонаря       |
| HOR 44A                     | 9   | габаритный             |
| Напряжение питания          | Передний габаритный свет                    | Задний габаритный свет |
| 12/24 В                     | да  | да                     |
| Диапазон рабочих температур | Кабель                                      | Сторона установки      |
| от -30°C до +50°C           | 2×0,75 мм <sup>2</sup> ; длина кабеля 0,5 м | правая                 |
| Рожок                       | Светодиодный фонарь                         | Степень защиты         |
| да                          | да  | IP 68                  |

