

LD 3118/P

ВЫНОСНОЙ ГАБАРИТНЫЙ ФОНАРЬ

LD 3118/P — выносной габаритный фонарь, с длинным диагональным рогом, предназначенный **для установки с правой стороны транспортного средства**. Фонарь предназначен для использования в небольших прицепах, полуприцепах и грузовиках. Фонарь излучает **яркий неоновый свет** и выполняет следующие **функции**: – **передний белый** габаритный свет (0,4/0,9 Вт) – **задний красный** габаритный свет (0,9/1,8 Вт) Фонарь работает **при универсальном напряжении 12/24 В** и имеет низкое энергопотребление. Для производства использованы исключительно фирменные диоды, которые определенно улучшают качество освещения и привлекательно подчеркивают габариты движущего транспортного средства. Фонарь полностью герметичен (**степень защиты от влаги и пыли IP 68**), а диапазон рабочих температур в границах **от -30 градусов С до + 50 градусов С. Позаботьтесь о своей безопасности! Стань заметным на дороге благодаря новинкам LED!**

DANE TECHNICZNE

| | | |
|-----------------------------|---|------------------------|
| Классификация фонаря | Количество светодиодов LED | Категория фонаря |
| HOR 44A | 9 | габаритный |
| Напряжение питания | Передний габаритный свет | Задний габаритный свет |
| 12/24 В | да | да |
| Диапазон рабочих температур | Кабель | Сторона установки |
| от -30°C до +50°C | 2×0,75 мм ² ; длина кабеля 0,6 м | правая |
| Рожок | Светодиодный фонарь | Степень защиты |
| да | да | IP 68 |

