

## LD 3115/L

### UMRISSLEUCHTE

**LD 3115/L** ist eine Umrissleuchte mit einer flexiblen Halterung. Diese Leuchte zeichnet sich durch kompakte Abmessungen und vielfältige Einsatzmöglichkeiten aus. Diese Leuchte ist **für die Montage auf der linken Fahrzeugseite** vorgesehen und eignet sich für den Einsatz von kleinen Anhängern bis hin zu LKWs und Sattelaufliegern. Die Leuchte strahlt **ein klares Neonlicht** aus und erfüllt die wichtigsten Funktionen. **Funktionen von LD 3115/L:** – vorderes Begrenzungslicht, **weiße** Lichtfarbe (0,4/0,9 W) – hinteres Begrenzungslicht, **rote** Lichtfarbe (0,9/1,8 W) Die Leuchte arbeitet mit einer Universalspannung von **12/24 V** und zeichnet sich durch einen geringen Energieverbrauch aus. Bei der Herstellung wurden ausschließlich Markendioden verwendet, die die Qualität des Lichts deutlich hervorheben und die Konturen des fahrenden Fahrzeugs attraktiv betonen. Die hohe Schutzart **IP 68** und ein Betriebstemperaturbereich **von -30 Grad C bis + 50 Grad C** machen sie zu einem Spitzenprodukt. **Bleiben Sie sicher im Straßenverkehr! Machen Sie Ihr Fahrzeug mit neuen LED-Produkten zu etwas Besonderem!**

### DANE TECHNICZNE

Leuchtengruppe	LED Anzahl	Leuchtenkategorie
HOR 44A	9	Begrenzungsleuchte
Versorgungsspannung	Begrenzungsleuchte vordere	Begrenzungsleuchte hinten
12/24 V	Ja	Ja
Betriebstemperaturbereich	Kabelführung	Montageseite
von -30°C bis +50°C	2×0,75 mm <sup>2</sup> ; Kabellänge 0,25 m	links
Dioden-Lampe (LED)	Schutzgrad	
Ja	IP 68	

