

LD 3086

DACHUMRISSLEUCHTE

LD 3086 – ist eine **Umrissleuchte**, die auf dem Fahrzeugdach montiert wird und für verschiedene Fahrzeugtypen geeignet ist, wie z. B.: -Busse; -Lieferwagen; -Schlafkabinen und Spoiler; -Landwirtschafts- und Baumaschinen; -LKWs; -spezielle Fahrzeuge. Das symmetrische Design ermöglicht einen universellen Einbau (sowohl auf der rechten als auch auf der linken Seite des Fahrzeugs). Hinten Positionsleuchte **LD 3086**. Durch die Verwendung einer speziellen Streuscheibe strahlt die Leuchte ein klares, **rotes Neonlicht** aus, das ihre Form unterstreicht, ohne die anderen Verkehrsteilnehmer zu blenden. Das moderne Design und die hochwertigen Materialien, die bei der Herstellung verwendet werden, machen sie zu einem erstklassigen Produkt. Die Befestigungsschrauben sind ästhetisch mit Dichtungen abgedichtet. Diese Leuchte zeichnet sich durch eine Universalspannung von **12/24 V**, einen geringen Energieverbrauch (**12 V-1,1 W, 24 V-2,1 W**), eine hohe Dichtheitsklasse **IP 68** und einen Betriebstemperaturbereich **von -30 Grad C bis +50 Grad aus C**. Dieses Produkt wird die Erwartungen selbst der anspruchsvollsten Benutzer erfüllen, die zuverlässige und langlebige Lösungen für ihre Fahrzeuge suchen.

DANE TECHNICZNE

| | | |
|-------------------------|---------------------------|---|
| Leuchtengruppe | LED Anzahl | Leuchtenkategorie |
| HOR 138 | 12 | Begrenzungsleuchte |
| Positionsleuchte hinten | Versorgungsspannung | Helle Farbe |
| Ja | 12/24 V | rot |
| Nennleistung | Betriebstemperaturbereich | Kabelführung |
| 1,1/2,1 W | von -30°C bis +50°C | 2×0,75 mm ² ; Kabellänge 0,5 m |
| Montageseite | Dioden-Lampe (LED) | Schutzgrad |
| universal | Ja | IP 68 |

