

LZD 3088

ПЕРЕДНИЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ ФОНАРЬ

LZD 3088 – это 2-функциональный **передний комбинированный фонарь**, предназначенный для установки в различных типах транспортных средств, таких как: - вилочные погрузчики; - квадроциклы, мотоциклы; - автобусы; - фургоны; - спальные кабины и спойлеры; - сельскохозяйственная и строительная техника; - грузовые автомобили; - специальные транспортные средства. Симметричная конструкция обеспечивает универсальную установку (как с правой, так и с левой стороны автомобиля). **LZD 3088** работает при универсальном напряжении **12/24 В** и имеет низкое энергопотребление.

Функции лампы: - передний позиционный свет (1,1/2,1 Вт); - передний указатель поворота (1,3/2,6 Вт). Благодаря использованию специального рассеивателя фонарь излучает чистый **белый неоновый позиционный свет**, подчеркивая его форму, не ослепляя при этом других участников дорожного движения. Несмотря на небольшой размер, **указатель поворота** хорошо виден даже в солнечный день. Современный дизайн и качественные материалы, использованные при производстве, делают его продуктом высшего класса. Монтажные винты эстетически герметизированы уплотнителями. Фонарь полностью герметичен (степень защиты от влаги и пыли **IP 68**), а диапазон рабочих температур в границах **от -30 градусов С до + 50 градусов С**. Этот продукт оправдывает ожидания даже самых требовательных пользователей, которые ищут надежные и долговечные решения для своих автомобилей.

DANE TECHNICZNE

Классификация фонаря	Количество светодиодов LED	Категория фонаря
HOR 138	18	передний комбинированный
Напряжение питания	Диапазон рабочих температур	Кабель
12/24 В	от -30°C до +50°C	3x0,5 мм ² ; длина кабеля 0,5 м
Сторона установки	Передний позиционный свет	Светодиодный фонарь
универсальная	да	да
Степень защиты	Передний сигнал поворота	
IP 68	да	

