

## LZD 3089

### ЗАДНИЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ ФОНАРЬ

**LZD 3089** – это **2-функциональный задний комбинированный фонарь**, предназначенный для установки в различных типах транспортных средств, таких как: — вилочные погрузчики; — квадроциклы, мотоциклы; — автобусы; — фургоны; — спальные кабины и спойлеры; — сельскохозяйственная и строительная техника; — грузовые автомобили; — специальные транспортные средства. Симметричная конструкция обеспечивает универсальную установку (как с правой, так и с левой стороны автомобиля). **LZD 3089** работает при универсальном напряжении **12/24 В** и имеет низкое энергопотребление.

**Функции лампы:** – задний позиционный свет (1,1/2,1 Вт); – задний указатель поворота (1,3/2,6 Вт). Благодаря использованию специального рассеивателя фонарь излучает чистый **красный неоновый позиционный свет**, подчеркивая его форму, не ослепляя при этом других участников дорожного движения. Несмотря на небольшой размер, **указатель поворота** хорошо виден даже в солнечный день. Современный дизайн и качественные материалы, использованные при производстве, делают его продуктом высшего класса. Монтажные винты эстетически герметизированы уплотнителями. Фонарь полностью герметичен (степень защиты от влаги и пыли **IP 68**), а диапазон рабочих температур в границах **от -30 градусов С до + 50 градусов С**. Этот продукт оправдает ожидания даже самых требовательных пользователей, которые ищут надежные и долговечные решения для своих автомобилей.

### DANE TECHNICZNE

|  |                            |                             |
|--|----------------------------|-----------------------------|
| Классификация фонаря                       | Количество светодиодов LED | Категория фонаря            |
| HOR 138                                    | 18                         | задний комбинированный      |
| Задний позиционный свет                    | Напряжение питания         | Диапазон рабочих температур |
| да   | 12/24 В                    | от -30°C до +50°C           |
| Кабель                                     | Сторона установки          | Задний сигнал поворота      |
| 3х0,5 мм <sup>2</sup> ; длина кабеля 0,5 м | универсальная              | да                          |
| Светодиодный фонарь                        | Степень защиты             |                             |
| да   | IP 68                      |                             |

