

LD 2334/GRAPHITE

LAMPA OBRYŚOWA SLIM

Lampa obrysowa SLIM **LD 2334/GRAPHITE ze światłowodem** łączy w sobie elegancki design z wysoką funkcjonalnością. Dzięki ciemnemu kloszowi, lampa doskonale wpisuje się w estetykę nowoczesnych pojazdów, a jednocześnie zapewnia odpowiednią widoczność na drodze. **Cechy produktu:** – **Światło pozycyjne tylne.** Lampa emituje **czerwone** światło, co zwiększa bezpieczeństwo na drodze, poprawiając widoczność pojazdu w różnych warunkach. – **Ilość diod.** Wyposażona w **6** wysokowydajnych diody **LED**, lampa gwarantuje efektywne oświetlenie przy minimalnym zużyciu energii. – **Uniwersalne napięcie zasilające.** Działa w zakresie **12/24 V**, co sprawia, że jest idealnym rozwiązaniem do różnych typów pojazdów. – **Niska moc znamionowa.** Z mocą **0,6 W** (przy 12 V) i **1,4 W** (przy 24 V) lampa jest energooszczędna, co przekłada się na dłuższą żywotność oraz mniejsze obciążenie akumulatora. – **Wysoka klasa szczelności IP 68.** Lampa jest w pełni hermetyczna, odporna na uszkodzenia mechaniczne. – **Szeroki zakres temperatury pracy od -30°C do +50°C.** Produkt jest przystosowany do działania w różnych warunkach atmosferycznych, co czyni ją niezawodnym wyborem przez cały rok. **Zapewnij sobie bezpieczeństwo na drodze! Odkryj kolekcję lamp [GRAPHITE](#), stylowe rozwiązanie dla branży samochodowej.**

DANE TECHNICZNE

| | | |
|-------------------------|--------------------------|---|
| Grupa lamp | Liczba diod LED | Kategoria lampy |
| HOR 91G | 6 | obrysowa |
| Światło pozycyjne tylne | Napięcie zasilające | Barwa światła |
| tak | 12/24 V | czerwona |
| Moc znamionowa | Zakres temperatury pracy | Przewód |
| 0,6/1,4 W | od -30°C do +50°C | 2×0,75 mm ² ; długość przewodu 0,5 m |
| Strona montażu | Lampa diodowa (LED) | Klasa szczelności |
| uniwersalna | tak | IP 68 |