

LD 675/GRAPHITE

LAMPA OBRYŚOWA

Lampa obrysowa **LD 675/GRAPHITE** łączy w sobie elegancki design z wysoką funkcjonalnością. Dzięki ciemnemu kloszowi, lampa doskonale wpisuje się w estetykę nowoczesnych pojazdów, a jednocześnie zapewnia odpowiednią widoczność na drodze. **Cechy produktu:** – **Światło pozycyjne przednie.** Lampa emituje **białe** światło, co zwiększa bezpieczeństwo na drodze, poprawiając widoczność pojazdu w różnych warunkach. – Lampa może być instalowana zarówno **na podstawie gumowej prostej**, jak i **na rurze**, co daje większą elastyczność w dopasowaniu do potrzeb użytkownika. – **Ilość diod.** Wyposażona w **4** wysokowydajne diody **LED**, lampa gwarantuje efektywne oświetlenie przy minimalnym zużyciu energii. – **Uniwersalne napięcie zasilające.** Działa w zakresie **12/24 V**, co sprawia, że jest idealnym rozwiązaniem do różnych typów pojazdów. – **Niska moc znamionowa.** Z mocą **0,4 W** (przy 12 V) i **0,7 W** (przy 24 V) lampa jest energooszczędna, co przekłada się na dłuższą żywotność oraz mniejsze obciążenie akumulatora. – **Wysoka klasa szczelności IP 68.** Lampa jest w pełni hermetyczna, odporna na uszkodzenia mechaniczne. – **Szeroki zakres temperatury pracy od -30°C do +50°C.** Produkt jest przystosowany do działania w różnych warunkach atmosferycznych, co czyni ją niezawodnym wyborem przez cały rok. **Zapewnij sobie bezpieczeństwo na drodze! Odkryj kolekcję lamp [GRAPHITE](#), stylowe rozwiązanie dla branży samochodowej.**

DANE TECHNICZNE

| | | |
|----------------------------|--|-------------------|
| Grupa lamp | Liczba diod LED | Kategoria lampy |
| HOR 65G | 4 | obrysowa |
| Napięcie zasilające | Barwa światła | Moc znamionowa |
| 12/24 V | biała | 0,4/0,7 W |
| Zakres temperatury pracy | Przewód | Strona montażu |
| od -30°C do +50°C | 2×0,75 mm ² ; długość przewodu 0,25 m | uniwersalna |
| Światło pozycyjne przednie | Lampa diodowa (LED) | Klasa szczelności |
| tak | tak | IP 68 |