

LD 2332/GRAPHITE

FEU DE GABARIT SLIM

Le feu de gabarit SLIM **LD 2332/GRAPHITE avec fibre optique** allie un design élégant à une fonctionnalité élevée. Grâce à sa coque sombre, le feu s'intègre parfaitement dans l'esthétique des véhicules modernes tout en garantissant une visibilité optimale sur la route. **Caractéristiques du produit:** - **Feu de position arrière.** Le feu émet une lumière **blanche**, ce qui améliore la sécurité sur la route en augmentant la visibilité du véhicule dans diverses conditions. - **Nombre de diodes.** Équipé de **6 diodes LED** haute performance, ce feu garantit un éclairage efficace avec une consommation minimale d'énergie. - **Tension d'alimentation universelle.** Fonctionne dans une plage de **12/24 V**, ce qui en fait une solution idéale pour différents types de véhicules. - **Faible puissance nominale.** Avec une puissance de **0,3 W** (à 12 V) et **1,3 W** (à 24 V), la lampe est économe en énergie, ce qui prolonge sa durée de vie et réduit la charge sur la batterie. - **Haute classe de protection IP 68.** Le feu est totalement étanche et résistant aux dommages mécaniques. - **Large plage de température de fonctionnement de -30°C à +50°C.** Le produit est conçu pour fonctionner dans des conditions climatiques variées, en faisant un choix fiable tout au long de l'année. **Assurez votre sécurité sur la route! Découvrez la collection des feux [GRAPHITE](#), une solution élégante pour l'industrie automobile.**

DANE TECHNICZNE

| | | |
|--|--|--------------------|
| Type de feux | Nombre de LED | Catégorie de feux |
| HOR 91G | 6 | feu de gabarit |
| Tension | Couleur du feu | Puissance nominale |
| 12/24 V | blanc | 0,3/1,3 W |
| Plage de température de fonctionnement | Câble | Côté de montage |
| de -30°C à +50°C | 2×0,75 mm ² ; longueur de câble 0,5 m | universel |
| Feu de position avant | Feux LED | Niveau de sécurité |
| oui | oui | IP 68 |

