

## LD 675/GRAPHITE

### FEU DE GABARIT

Le feu de gabarit **LD 675/GRAPHITE** combine un design élégant avec une grande fonctionnalité. Grâce à sa coque sombre, le feu s'intègre parfaitement dans l'esthétique des véhicules modernes tout en garantissant une visibilité optimale sur la route.

**Caractéristiques du produit:** – **Feu de position arrière.** Le feu émet une lumière **blanche**, ce qui améliore la sécurité sur la route en augmentant la visibilité du véhicule dans diverses conditions. – Le feu peut être installé à la fois **sur une base en caoutchouc simple** et **sur un tube**, offrant ainsi plus de flexibilité pour s'adapter aux besoins de l'utilisateur. – **Nombre de diodes.** Équipé de **4 diodes LED** haute performance, ce feu garantit un éclairage efficace avec une consommation minimale d'énergie. – **Tension d'alimentation universelle.** Fonctionne dans une plage de **12/24 V**, ce qui en fait une solution idéale pour différents types de véhicules. – **Faible puissance nominale**. Avec une puissance de **0,4 W** (à 12 V) et **0,7 W** (à 24 V), la lampe est économe en énergie, ce qui prolonge sa durée de vie et réduit la charge sur la batterie. – **Haute classe de protection IP 68.** Le feu est totalement étanche et résistant aux dommages mécaniques. – **Large plage de température de fonctionnement de -30°C à +50°C.** Le produit est conçu pour fonctionner dans des conditions climatiques variées, en faisant un choix fiable tout au long de l'année. **Assurez votre sécurité sur la route! Découvrez la collection des feux [GRAPHITE](#), une solution élégante pour l'industrie automobile.**

### DANE TECHNICZNE

Type de feux	Nombre de LED	Catégorie de feux
HOR 65G	4	feu de gabarit
Tension	Couleur du feu	Puissance nominale
12/24 V	blanc	0,4/0,7 W
Plage de température de fonctionnement	Câble	Côté de montage
de -30°C à +50°C	2×0,75 mm <sup>2</sup> ; longueur de câble 0,25 m	universel
Feu de position avant	Feux LED	Niveau de sécurité
oui	oui	IP 68