

LD 2186/GRAPHITE

ВЫНОСНОЙ ГАБАРИТНЫЙ ФОНАРЬ

LD 2186/GRAPHITE — **тройной габаритный фонарь с прямым коротким рогом** компактных размеров и широкого применения. Продукт универсален в плане установки, его можно устанавливать как на левую, так и на правую сторону автомобиля. Предназначен для использования как с небольшими прицепами, так и с грузовиками и полуприцепами. Фонарь из коллекции **GRAPHITE** отличается элегантным темным абажуром, который сочетает в себе современный вид и функциональность, обеспечивая отличную видимость. **Функции LD 2186/GRAPHITE:** – передний габаритный фонарь (белый свет); – боковой габаритный фонарь (оранжевый свет); – задний габаритный фонарь (красный свет). Фонарь работает при универсальном напряжении **12/24 В** и имеет низкое энергопотребление. При производстве **фонаря с отражателем** использовались только **брендовые диоды**, которые однозначно отличаются качеством освещения и привлекательно подчеркивают очертания движущегося автомобиля. Высокий класс герметичности **IP 68** и диапазон рабочих температур от **-30°C до +50°C** делают его продуктом высочайшего качества. **Обеспечьте себе безопасность на дороге! Откройте для себя коллекцию фонарей GRAPHITE — стильное решение для автомобильной промышленности.**

DANE TECHNICZNE

| | | |
|---|----------------------------|-----------------------------|
| Классификация фонаря | Количество светодиодов LED | Категория фонаря |
| HOR 77AG | 4 | габаритный |
| Напряжение питания | Передний габаритный свет | Цвет света |
| 12/24 В | да | белый/оранжевый/красный |
| Номинальная мощность | Задний габаритный свет | Диапазон рабочих температур |
| 0,5/1,3 Вт | да | от -30°C до +50°C |
| Кабель | Боковой габаритный свет | Сторона установки |
| 2×0,75 мм ² ; длина кабеля 0,5 м | да | универсальная |
| Рожок | Светодиодный фонарь | Степень защиты |
| да | да | IP 68 |