

## LD 675/GRAPHITE

### ГАБАРИТНЫЙ ФОНАРЬ

Габаритный фонарь **LD 675/GRAPHITE** сочетает в себе элегантный дизайн и высокую функциональность. Благодаря темному абажуру фонарь идеально вписывается в эстетику современных автомобилей и в то же время обеспечивает достаточную видимость на дороге. **Характеристики продукта:** – **Передний позиционный фонарь.** Фонарь излучает **белый** свет, что повышает безопасность дорожного движения за счет улучшения видимости автомобиля в различных условиях. – Фонарь можно установить как **на прямое резиновое основание**, так и **на трубу**, что дает большую гибкость в адаптации к потребностям пользователя. – **Количество диодов.** Оснащенный **4** высокопроизводительными светодиодами, фонарь гарантирует эффективное освещение при минимальном энергопотреблении. – **Универсальное напряжение питания.** Работает в диапазоне **12/24 В**, что делает его идеальным решением для различных типов транспортных средств. – **Низкая номинальная мощность.** Благодаря мощности **0,4 Вт** (при 12 В) и **0,7 Вт** (при 24 В) фонарь является энергосберегающим, что приводит к увеличению срока службы меньшей нагрузке на аккумулятор. – **Высокий класс герметичности IP 68.** Фонарь полностью герметичен и устойчив к механическим повреждениям. – **Широкий диапазон рабочих температур от -30°C до +50°C.** Изделие предназначено для работы в различных погодных условиях, что делает его надежным выбором круглый год. **Обеспечьте себе безопасность на дороге! Откройте для себя коллекцию фонарей [GRAPHITE](#) — стильное решение для автомобильной промышленности.**

### DANE TECHNICZNE

Классификация фонаря	Количество светодиодов LED	Категория фонаря
HOR 65G	4	габаритный
Напряжение питания	Цвет света	Номинальная мощность
12/24 В	белый	0,4/0,7 Вт
Диапазон рабочих температур	Кабель	Сторона установки
от -30°C до +50°C	2×0,75 мм2; длина кабеля 0,25 м	универсальная
Передний позиционный свет	Светодиодный фонарь	Степень защиты
да	да	IP 68

