

## LD 677/GRAPHITE

### ГАБАРИТНЫЙ ФОНАРЬ

Габаритный фонарь **LD 677/GRAPHITE** сочетает в себе элегантный дизайн и высокую функциональность. Благодаря темному абажуру фонарь идеально вписывается в эстетику современных автомобилей и в то же время обеспечивает достаточную видимость на дороге. **Характеристики продукта:** – **Задний позиционный фонарь.** Фонарь излучает **красный** свет, что повышает безопасность дорожного движения за счет улучшения видимости автомобиля в различных условиях. – Фонарь можно установить как **на прямое резиновое основание**, так и **на трубу**, что дает большую гибкость в адаптации к потребностям пользователя. – **Количество диодов.** Оснащенный **4** высокопроизводительными светодиодами, фонарь гарантирует эффективное освещение при минимальном энергопотреблении. – **Универсальное напряжение питания.** Работает в диапазоне **12/24 В**, что делает его идеальным решением для различных типов транспортных средств. – **Низкая номинальная мощность.** Благодаря мощности **0,6 Вт** (при 12 В) и **1,2 Вт** (при 24 В) фонарь является энергосберегающим, что приводит к увеличению срока службы меньшей нагрузке на аккумулятор. – **Высокий класс герметичности IP 68.** Фонарь полностью герметичен и устойчив к механическим повреждениям. – **Широкий диапазон рабочих температур от -30°C до +50°C.** Изделие предназначено для работы в различных погодных условиях, что делает его надежным выбором круглый год. **Обеспечьте себе безопасность на дороге! Откройте для себя коллекцию фонарей [GRAPHITE](#) — стильное решение для автомобильной промышленности.**

### DANE TECHNICZNE

|                         |                             |  |
|-------------------------|-----------------------------|--|
| Классификация фонаря    | Количество светодиодов LED  | Категория фонаря                             |
| HOR 65G                 | 4                           | габаритный                                   |
| Задний позиционный свет | Напряжение питания          | Цвет света                                   |
| да                      | 12/24 В                     | красный                                      |
| Номинальная мощность    | Диапазон рабочих температур | Кабель                                       |
| 0,6/1,2 Вт              | от -30°C до +50°C           | 2×0,75 мм <sup>2</sup> ; длина кабеля 0,25 м |
| Сторона установки       | Светодиодный фонарь         | Степень защиты                               |
| универсальная           | да                          | IP 68  |