

## LZD 2856

### ЗАДНИЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ ФОНАРЬ HEAVY DUTY С ОТРАЖАТЕЛЕМ И РОЗЕТКОЙ

Задний комбинированный фонарь **HEAVY DUTY LZD 2856 с розеткой (левый)** разработан с упором на долговечность и производительность. Оснащенный **сменными светодиодными модулями**, этот фонарь имеет 139 светодиодов и работает с напряжением питания **24 В**, обеспечивая сильный и четкий свет. **Функции комбинированного фонаря:** – позиционный свет (4 Вт), – стоп-сигнал (10 Вт), – задний указатель поворота (5,5 Вт), – свет заднего хода (4 Вт), – противотуманный свет (5,5 Вт), – и рефлектор, обеспечивающий комплексное освещение тягачей, грузовиков, транспортных средств, сельскохозяйственной и специальной техники, а также эвакуаторов. Модули фонаря также имеют высокий класс герметичности **IP 68** и диапазон рабочих температур **от -30 до +50 градусов**, что делает его идеальным для использования в различных погодных условиях. Кроме того, обеспечивается электромагнитная совместимость **EMC**, что является дополнительным преимуществом фонаря. Благодаря этому можно не беспокоиться об электромагнитных помехах, которые могут повлиять на другие устройства в автомобиле. Комбинированный фонарь **LZD 2856** – идеальное решение для тех, кто ищет долговечный, эффективный и функциональный фонарь для своего транспортного средства. Независимо от погоды и условий местности, этот фонарь обеспечит надежное освещение и безопасность на дороге.

### DANE TECHNICZNE

Классификация фонаря	Количество светодиодов LED	Категория фонаря
HOR 129	139	задний комбинированный
Задний позиционный свет	Напряжение питания	Светоотражающее устройство
да	24 В	да
Диапазон рабочих температур	Кабель	Сторона установки
от -30°C до +50°C	6×0,5 мм <sup>2</sup> ; длина кабеля 0,3 м	левая
Свет заднего хода	Противотуманный свет	Стоп-сигнал
да	да	да
Задний сигнал поворота	Светодиодный фонарь	Степень защиты
да	да	IP 68