

## LD 2191/GRAPHITE

### LUZ DE GÁLIBO EN BRAZO

**LD 2191/GRAPHITE** es una luz de gálibo triple en brazo largo recto. El producto es de montaje universal y puede instalarse en el lado izquierdo o derecho del vehículo. Está diseñada para un uso versátil, desde pequeños remolques hasta camiones y semirremolques. La luz de la colección **GRAPHITE** destaca por una elegante pantalla oscura que combina una estética moderna con la funcionalidad garantizando excelentes condiciones de visibilidad. **Funciones de LD 2191/GRAPHITE:** - luz de posición delantera (luz de color blanco); - luz de gálibo lateral (luz de color naranja); - luz de posición trasera (luz de color rojo). Esta luz funciona con una tensión universal de **12/24 V** y consume poca energía. En la producción de la **luz con reflector** se utilizaron solamente **diodes de marca** que se distinguen por la calidad de luminosidad y destacan vistosamente el contorno del vehículo en movimiento. El alto grado de protección **IP 68** y un rango de temperaturas de funcionamiento **de -30 a +50 °C** lo convierten en un producto de máxima calidad. **¡Garantízate la seguridad en la carretera! Descubre la colección de luces GRAPHITE, una solución de estilo para el sector del automóvil.**

### DANE TECHNICZNE

|   |                         |  |
|---|-------------------------|--|
| Grupo de lámparas                                 | Número de diodos LED    | Categoría de lámpara                   |
| HOR 77AG  | 4                       | de gálibo                              |
| Tensión de alimentación                           | Luz de gálibo delantera | Color de la luz                        |
| 12/24 V   | sí                      | blanca/naranja/roja                    |
| Potencia nominal                                  | Luz de gálibo trasera   | Gama de temperaturas de funcionamiento |
| 0,5/1,3 W   | sí                      | desde -30°C hasta +50°C                |
| Cable   | Luz de gálibo lateral   | Lado de instalación                    |
| 2×0,75 mm <sup>2</sup> ; longitud del cable 0,5 m | sí                      | universal                              |
| Cuerno  | Luz LED                 | Clase de estanqueidad                  |
| sí  | sí                      | IP 68                                  |

