

LD 2328/GRAPHITE

LUZ DE GÁLIBO SLIM

La luz de gálibo SLIM **LD 2328/GRAPHITE** combina un diseño elegante con la alta funcionalidad. Gracias a la pantalla oscura, la luz encaja perfectamente con la estética de los vehículos modernos, además de garantizar un nivel adecuado de visibilidad en la carretera. **Propiedades del producto:** - **Luz de gálibo lateral.** La luz tiene un color **naranja**, lo cual aumenta la seguridad en la carretera al mejorar la visibilidad del vehículo en distintas condiciones. - **Número de diodos.** Equipada con **4 diodos LED** de alta eficiencia, la luz garantiza una iluminación eficiente minimizando el consumo de energía. - **Tensión de alimentación universal.** Funciona en el rango de **12/24 V**, por lo que es una solución idónea para distintos tipos de vehículos. - **Baja potencia nominal.** Con una potencia de **0,7 W** (a 12 V) y **1,3 W** (a 24 V), la luz es energéticamente eficiente, lo cual se traduce en una vida útil más larga y una carga reducida de la batería. - **Alto nivel de estanqueidad IP 68.** La luz es completamente estanca y resistente a los daños mecánicos. - **Amplio rango de temperaturas de funcionamiento de -30°C a +50°C.** El producto está adaptado al funcionamiento en distintas condiciones meteorológicas, por lo que es una solución fiable para todo el año.

¡Garantízate la seguridad en la carretera! Descubre la colección de luces [GRAPHITE](#), una solución de estilo para el sector del automóvil.

DANE TECHNICZNE

| | | |
|--|---|-----------------------|
| Grupo de lámparas | Número de diodos LED | Categoría de lámpara |
| HOR 88G | 4 | de gálibo |
| Tensión de alimentación | Color de la luz | Potencia nominal |
| 12/24 V | naranja | 0,7/1,3 W |
| Gama de temperaturas de funcionamiento | Cable | Luz de gálibo lateral |
| desde -30°C hasta +50°C | 2×0,75 mm ² ; longitud del cable 0,5 m | sí |
| Lado de instalación | Luz LED | Clase de estanqueidad |
| universal | sí | IP 68 |

