

## LD 2186/GRAPHITE

### SEITENMARKIERUNGSLEUCHTE

**LD 2186/GRAPHITE** ist eine Dreifachbegrenzungsleuchte auf einem kurzen, geraden Ausleger, mit kompakten Abmessungen und vielfältigen Einsatzmöglichkeiten. Das Produkt ist universell einsetzbar und kann sowohl auf der linken als auch auf der rechten Seite des Fahrzeugs montiert werden. Es ist für den Einsatz von kleinen Anhängern bis hin zu Lastwagen und Sattelaufliegern gedacht. Die Lampe aus der Kollektion **GRAPHITE** zeichnet sich durch einen eleganten, dunklen Lampenschirm aus, der ein modernes Design mit Funktionalität verbindet und für eine hervorragende Sichtbarkeit sorgt. **Produkteigenschaften von LD 2186/GRAPHITE:** – vorderes Positionslicht (weiße Lichtfarbe); – Seitenmarkierungslicht (orange Lichtfarbe); – hinteres Positionslicht (rote Lichtfarbe). Die Lampe arbeitet mit einer Universalspannung von **12/24 V** und zeichnet sich durch einen geringen Energieverbrauch aus. Bei der Herstellung **der Leuchte mit Reflektor** wurden ausschließlich **Markendioden** verwendet, die die Qualität des Lichts deutlich hervorheben und die Umrisse des fahrenden Fahrzeugs attraktiv betonen. Die hohe Schutzart **IP 68** und ein Betriebstemperaturbereich von **-30 °C bis + 50 °C** machen sie zu einem Spitzenprodukt. **Bleiben Sie sicher im Straßenverkehr! Entdecken Sie die GRAPHITE-Lampenkollektion, eine stilvolle Lösung für die Automobilindustrie.**

### DANE TECHNICZNE

|   |                             |                           |
|---|-----------------------------|---------------------------|
| Leuchtengruppe                            | LED Anzahl                  | Leuchtenkategorie         |
| HOR 77AG                                  | 4                           | Begrenzungsleuchte        |
| Versorgungsspannung                       | Begrenzungsleuchte vordere  | Helle Farbe               |
| 12/24 V                                   | Ja                          | weiß/orange/rot           |
| Nennleistung                              | Begrenzungsleuchte hinten   | Betriebstemperaturbereich |
| 0,5/1,3 W                                 | Ja                          | von -30°C bis +50°C       |
| Kabelführung                              | Begrenzungsleuchte seitlich | Montageseite              |
| 2×0,75 mm <sup>2</sup> ; Kabellänge 0,5 m | Ja                          | universal                 |
| Arm                                       | Dioden-Lampe (LED)          | Schutzgrad                |
| ja  | Ja                          | IP 68                     |