

## LD 2620/GRAPHITE/5M

### SEITENMARKIERUNGSLEUCHTE

**LD 2620/GRAPHITE/5M** ist eine **orange-rote** Seitenmarkierungsleuchte auf einem langen Ausleger, die für die Montage auf der **linken Fahrzeugseite vorgesehen ist**. Sie ist für den Einsatz von kleinen Anhängern bis hin zu Lastwagen und Sattelaufliegern gedacht. Die **GRAPHITE-Lampen** zeichnen sich durch einen eleganten, dunklen Lampenschirm aus, der ein modernes Design mit Funktionalität verbindet und für eine hervorragende Sichtbarkeit sorgt. Die Lampe arbeitet mit einer Universalspannung von **12/24 V** und zeichnet sich durch einen geringen Energieverbrauch aus. Bei der Herstellung wurden ausschließlich **Markendioden** verwendet, die die Qualität des Lichts deutlich hervorheben und die Konturen des fahrenden Fahrzeugs attraktiv betonen. Die hohe Schutzart **IP 68** und ein Betriebstemperaturbereich von **-30 °C bis + 50 °C** machen sie zu einem Spitzenprodukt. **Blieben Sie sicher im Straßenverkehr! Entdecken Sie die Lampenkollektion GRAPHITE, eine stilvolle Lösung für die Automobilbranche.**

### DANE TECHNICZNE

|                         |                           |                                           |
|-------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|
| Leuchtengruppe          | LED Anzahl                | Leuchtenkategorie                         |
| HOR 102AD               | 10                        | Begrenzungsleuchte                        |
| Positionsleuchte hinten | Versorgungsspannung       | Helle Farbe                               |
| Ja                      | 12/24 V                   | orange-rot                                |
| Nennleistung            | Betriebstemperaturbereich | Kabelführung                              |
| 1,9/3,9 W               | von -30°C bis +50°C       | 2x0,75 mm <sup>2</sup> , Kabellänge 2x5 m |
| Montageseite            | Arm                       | Dioden-Lampe (LED)                        |
| links                   | ja                        | ja                                        |
| Schutzgrad              |                           |                                           |
| IP 68                   |                           |                                           |

