

## LRD 3072

### РАБОЧИЙ ФОНАРЬ

Рабочий фонарь **LRD 3072** – это надежное и эффективное решение, отличающееся оптимальным сочетанием технических параметров. Оснащенный **6 светодиодами**, он генерирует **рассеянный** белый свет с цветовой температурой **5600 К** и впечатляющим световым потоком **1200 лм**. Белый свет обеспечивает большее расстояние (**8 м**) и более широкий диапазон освещения, увеличивая видимость для безопасного вождения и работы поздним вечером. Наклоняемая опора позволяет менять угол наклона фонаря и, следовательно, распределение света. Благодаря универсальному напряжению питания (**12/24 В**) и номинальной мощности **10 Вт** фонарь прекрасно подходит для различного применения, в сложных атмосферных и промышленных условиях. Фонарь полностью герметичен (соответствие степени защиты от влаги **IP 68**), устойчив к высоким и низким температурам и механическим повреждениям. Изделие соответствует стандартам электромагнитной совместимости (**ЭМС**), что исключает риск помех, которые могут повлиять на другие электрические устройства в транспортном средстве.

### DANE TECHNICZNE

Рассеянный свет	Классификация фонаря	Количество светодиодов LED
да	HOR 142	6
Категория фонаря	Напряжение питания	Цвет света
рабочий	12/24 В	белый
Номинальная мощность	Диапазон рабочих температур	Кабель
10 Вт	от -30°C до +50°C	2x0,5 мм <sup>2</sup> ; длина кабеля 1,5 м, круглый
Сторона установки	Цветовая температура	Световой поток
универсальная	5600 К	1200 лм
Светодиодный фонарь	Степень защиты	
да	IP 68	

### OPIS

**В группу фонарей HOR 142 также входят:** - рабочий фонарь с синим стробоскопом [LRD 3069](#); - рабочий фонарь с оранжевым стробоскопом [LRD 3068](#); - рабочий фонарь с магнитом и автомобильным прикуривателем [LRD 3070](#); - рабочий фонарь с держателем и автомобильным прикуривателем [LRD 3071](#). Вся светотехническая продукция изготавливается в **Польше** компанией [Horpol](#), которая является одним из ведущих производителей автомобильных фонарей.

