

LZD 3140

ЗАДНИЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ ФОНАРЬ СО СТАТИЧЕСКИМ УКАЗАТЕЛЕМ ПОВОРОТА LIZARD

Компактный [задний фонарь LIZARD LZD 3140 со статическим указателем поворота](#), сочетающий в себе инновационную светодиодную технологию и современный дизайн. Благодаря использованию **34 диодов** фонарь обеспечивает отличную видимость в любых условиях, что делает его идеальным решением для различных типов транспортных средств. **Основные характеристики продукта:** – Комбинированный фонарь LZD 3140 обеспечивает **три функции освещения: позиционный свет, стоп-сигнал и статический указатель поворота**. – **Универсальная сторона крепления.** Фонарь можно монтировать как вертикально, так и горизонтально, что позволяет легко адаптировать его к различным конструкциям транспортных средств. – **Напряжение питания.** Фонарь работает в диапазоне напряжения **12/24 В**. – Широкий диапазон рабочих температур **от -30°C до +50°C**. Фонарь устойчив к различным погодным условиям, что обеспечивает его надежность при экстремальных температурах. – Фонарь **полностью герметичен** (соответствует степени защиты от влаги **IP 68**), устойчив к высоким и низким температурам и механическим повреждениям. – Изделие соответствует стандартам электромагнитной совместимости (**ЭМС**), что исключает риск помех, которые могут повлиять на другие электрические устройства в автомобиле. – [Широкое применение.](#) Идеально подходит для специализированных автомобилей, полуприцепов, прицепов, легких электромобилей, строительной техники и других видов транспорта.

DANE TECHNICZNE

| | | |
|--|----------------------------|-----------------------------|
| Классификация фонаря | Количество светодиодов LED | Категория фонаря |
| HOR 145A | 34 | задний комбинированный |
| Задний позиционный свет | Напряжение питания | Диапазон рабочих температур |
| да | 12/24 В | от -30°C до +50°C |
| Кабель | Сторона установки | Стоп-сигнал |
| 4×0,5 мм ² ; длина кабеля 1 м | универсальная | да |
| Задний сигнал поворота | Светодиодный фонарь | Степень защиты |
| да | да | IP 68 |

OPIS

Потребляемая мощность при 12/24 В: – задний позиционный свет (0,9/1,4 Вт); – стоп-сигнал (3,6/4,6 Вт); – статический задний указатель поворота (1,6/2,1 Вт). Выбирайте фонарь **LIZARD LZD 3140**, чтобы обеспечить себе безопасность и комфорт во время вождения. Благодаря современным технологиям и добротному качеству изготовления этот фонарь обязательно оправдает ваши ожидания! В нашем предложении также есть модель [LIZARD LZD 3141 с динамическим указателем поворота](#). Вся светотехническая продукция изготавливается в Польше компанией [Horpol](#), которая является одним из ведущих производителей автомобильных фонарей.

