

## LZD 3140

### FEU MULTIFONCTION ARRIÈRE LIZARD

Nous proposons le feu combiné arrière compact **LIZARD LZD 3140**, qui associe une technologie **LED** innovante à un design moderne. Grâce à ses **34 diodes**, ce feu offre une excellente visibilité dans toutes les conditions, ce qui le rend idéal pour les véhicules de tous types. **Caractéristiques principales du produit** : – Le feu combiné **LZD 3140** offre trois fonctions d'éclairage: **position, stop et indicateur statique de direction**. – **Côté de montage universel**. Le feu peut être installé verticalement tout comme horizontalement, ce qui permet de l'adapter facilement à différents types de véhicules. – Tension d'alimentation. Le feu fonctionne dans la plage de tension **12/24 V**. – Large plage de température de fonctionnement, **de -30°C à +50°C**. La lampe résiste à diverses conditions météorologiques, ce qui garantit sa fiabilité dans des températures extrêmes. – **Haute résistance**. Le feu est entièrement hermétique (conformément à l'indice de protection contre l'humidité **IP 68**), résistant aux températures élevées et basses et aux dommages mécaniques. – Il est également garanti que le feu n'interfère pas avec d'autres équipements électriques ou électroniques du véhicule, ce qui est confirmé par une homologation en matière de compatibilité électromagnétique (**CEM**). – **Large champ d'application**. Idéal pour les véhicules spécialisés, les remorques, les semi-remorques, les véhicules électriques légers, les engins de chantier et autres véhicules utilitaires.

### DANE TECHNICZNE

|   |                 |  |
|---|-----------------|--|
| Type de feux                                  | Nombre de LED   | Catégorie de feux                      |
| HOR 145A                                      | 34              | feu multifonction arrière              |
| Feu de position arrière                       | Tension         | Plage de température de fonctionnement |
| oui   | 12/24 V         | de -30°C à +50°C                       |
| Câble   | Côté de montage | Feu de stop                            |
| 4x0,5 mm <sup>2</sup> ; longueur de câble 1 m | universel       | oui                                    |
| Clignotant arrière                            | Feux LED        | Niveau de sécurité                     |
| oui   | oui             | IP 68                                  |

### OPIS

**Consommation électrique à 12/24 V**: – feu de position arrière (0,9/1,4 W) – feu stop (3,6/4,6 W), – feu de position arrière (1,6/2,1 W). Choisissez le feu combiné arrière **LIZARD LZD 3140** pour vous assurer sécurité et confort au volant. Avec sa technologie moderne et sa fabrication solide, ce feu répondra sans aucun doute à vos attentes! Nous proposons également la feu **LIZARD LZD 3141 avec indicateur de direction dynamique**. Tous les produits d'éclairage sont fabriqués **en Pologne** par le fabricant **Horpol**, l'un des leaders dans la production de feux automobiles.

