

LZD 3142

КОМБИНИРОВАННЫЙ ПЕРЕДНИЙ ФОНАРЬ СО СТАТИЧЕСКИМ УКАЗАТЕЛЕМ ПОВОРОТА LIZARD

Комбинированный передний фонарь LIZARD LZD 3142 — это современное, компактное светотехническое решение, разработанное с учетом высокой функциональности и надежности в любых условиях эксплуатации. **Оснащенный 34 высокоэффективными светодиодами LED**, он обеспечивает отличную видимость, совмещая функции габаритного огня и статического указателя поворота. Элегантный дизайн и универсальная монтажная конструкция, позволяющая устанавливать фонарь как вертикально, так и горизонтально, делают его идеальным решением для широкого спектра транспортных средств — **от полуприцепов и прицепов до специализированной техники и легких электрических транспортных средств**. Модель LZD 3142 спроектирована с учетом максимальной прочности и длительного срока службы. **Герметичный корпус с классом защиты IP 68 надежно защищает фонарь от воды, пыли и механических повреждений**, обеспечивая бесперебойную работу **в широком диапазоне температур от -30°C до +50°C**. **Соответствие стандартам EMC гарантирует отсутствие электромагнитных помех в электрической системе транспортного средства**, что подтверждает высокое качество и безопасность эксплуатации.

DANE TECHNICZNE

Классификация фонаря	Количество светодиодов LED	Категория фонаря
HOR 145B	34	передний комбинированный
Напряжение питания	Диапазон рабочих температур	Кабель
12/24 В	от -30°C до +50°C	3×0,5 мм ² ; длина кабеля 1 м
Сторона установки	Передний позиционный свет	Светодиодный фонарь
универсальная	да	да
Степень защиты	Передний сигнал поворота	
IP 68	да	

OPIS

Фонарь работает в стандартном диапазоне напряжения 12/24 В и отличается низким энергопотреблением: – габаритный свет: **1,2/1,6 Вт**; – передний статический указатель поворота: **2,2/2,7 Вт**. LZD 3142 — это идеальный выбор везде, где важны надежность, высокая видимость и гибкость монтажа. Также доступна модель [LZD 3143 с динамическим указателем поворота](#), предлагающая современный световой эффект.

