

Przerywacz do lamp ostrzegawczych na windę

Przeznaczenie:

- lampy ostrzegawcze na windę – LDO 2135

Urządzenie służy do wyzwalania pracy pulsacyjnej lamp LDO 2135.

Napięcie zasilania: 12/24 V

Opis przewodów wychodzących z przerywacza:

- PWR – do podłączenia zasilania (biały – masa, czarny - „+”)
- OUT 1 – do podłączenia sterowanych lamp (kolory przewodów odpowiadają kolorom przewodów z lamp LDO 2135)

Przerywacz jest przeznaczony do podłączenia 2 lamp ostrzegawczych LDO 2135.

Przewody:

- 1 dwużyłowy $2 \times 0,75 \text{ mm}^2$, długość 1 m do podłączenia zasilania
- 2 jednożyłowe $1 \times 0,75 \text{ mm}^2$, długość 0,2 m do podłączenia lamp LDO 2135

Interrupter for warning lamps for the tail lifts

Application:

- warning lights for the tail lifts- LDO 2135

This device is designed to trigger the pulsation of lamps LDO 2135.

Supply voltage: 12/24 V

Description of the outgoing wires from the interrupter:

- PWR - for power supply (white - ground, black - "+")
- OUT 1 - for connection of controlled lamps (colors of cables correspond to the colors of wires of LDO 2135 lamps)

The interrupter is designed for connecting two LDO 2135 warning lamps.

Specification of cores:

- 1 copper pair cable $2 \times 0,75 \text{ mm}^2$, 1 m for power supply
- 2 single-core $1 \times 0,75 \text{ mm}^2$, length 0.2 m for connection of LDO 2135 lamps